

● 特点 Features

- 高浓度氮气充满原材料，98%以上，成型合格率提高。
- 美国原装氮气发生器。
- 减少成型时产品黄变，提高产品合格率。
- 原料为全封闭结构，不受外界环境影响。
- 干燥筒在注塑机上方(20kg以下)。
- 延长成型机螺杆碳化时间，减少设备的维护成本。
- 利用日本制压缩空气无热再生原理提供脱湿空气。
- 设备为光学级除粉式，日本制高效过滤器，0.3 μ m X99.99%。
- 封闭循环式氮气输送。
- 超低能耗。
- 多重保护装置。
- 也可去除氮气装置，作为小型除湿干燥机使用(选购项)。

• Be full of high concentration nitrogen, above 98%, improve the qualified of molding.

有关产品性质和适用范围的说明并不保证产品属性，仅作可供了解的信息。我们的供货范围及提供的服务完全以合同条款为准绳。技术数据和插图仅作为供货参考。保留更改权利。

Feature and scope of the product does not guarantee the product attributes,only for reference.Our scope of delivery and services provided are based solely on the terms of delivery and services provided are based solely on the terms of the contract.Technical data and illustration are only for reference .We reserve the rights of changing.

TSD-2021-12

GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号

ADD : No.2 Chuangxin Road, Datanglang, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province.

电话/TEL: 0769-8305 0999 传真/FAX: 0769-8584 5562

全国统一客服热线 Domestic Service Hotline 400- 096- 8005

